

Produktbeskrivning

Inspektionslucka (även kallad renslucka) är en produkt som används för att ta sig in under taket för att besikta fastigheten eller utrustning under yttertaket. Inspektionsluckan kan fås i valfri storlek och valfri Plannjakulör.



Teknisk Beskrivning

Isolerad lucka

Inspektionslucka med stenullsisolerad sarg. Sargen har invändig aluzink och utvändig plywood för enkel inklädnad.

Isolerat lock med in och utvändig aluzink.

Luckan har ett utvändigt hänglåsbeslag som standard.

Storlek på luckan och sargens höjd anges vid beställning eftersom luckan tillverkas på order.

Oisolerad lucka

Inspektionslucka med oisolerad sarg kan fås i en enkel billigare variant med massiv träsgarg och svart kondensisolerat plåtlock.

Luckan har ett utvändigt hänglåsbeslag som standard.

Sargen kan fås i följande höjder: 230mm, 300mm, 460mm

Tillbehör

- Om luckan är större än 600x900mm rekommenderar vi en uppställningsfjäder som håller locket i ca 90 graders vinkel samtidigt som det underlättar öppning och stängning av luckan
- Annan färg på locket
- Annan höjd på sargen
- Annan färg på insidan av den isolerade sargen
- Lock med ljusinsläpp (akrylkupol, polykarbonat eller laminerat glas)
- Täckplåtar för montering på utsida sarg