

Produktbeskrivning

Kedjemotorn har en kompakt och elegant design och är en enkel montering av komfortventilering i takljus eller fasadfönster. Motorn kopplas till 230V och styrs via en fjärrkontroll vilket ger en enkel inkoppling med minimalt med kabeldragning.



Teknisk Beskrivning

Funktion:

Kedjemotorn har en slaglängd på minst 300mm och som mest 1000mm och öppnar/stänger med en kraft på antingen 300N (300mm slaglängd) eller 500N vid längre kedja än 300mm.

Motorn har ett inbyggt överlastskydd för att skydda motorn.

Mottagaren till fjärrkontrollen sitter integrerad i motorn.

Tekniska Data

Matningsspänning:	230V AC (30W)
Tryck-, Dragkraft:	300/500 N
Slaglängd:	300/350/600/800/1000mm
Hastighet:	6,8 - 10mm/sekund
IP klass:	IP32
Temp. Område:	-5 – +55°C
Mått (LxBxH):	451x48x34mm – 916x51x40mm

Montering:

Kan monteras för öppning av takljus men även för inåt- och utåtgående fönster med fästen för respektive variant.

För att säkerställa funktionen och skydda motorn så bör en vind- och regngivare monteras tillsammans med denna motor.

Spänningsmatning:

230V AC

Alternativ:

- Synkronisering upp till fyra motorer
- Programmerbar Kraft (tryck-, drag-, soft close-kraft)
- Programmerbar hastighet
- Programmerbar slaglängd
- Programmerbar Soft close längd

Tillbehör:

- Trådlös Vind- och regngivare.