

Produktbeskrivning

Nyckelbrytaren används för att med hjälp av brandkårsnyckel öppna brandgasventilatorer som är utrustade med hållmagneter. Den kan även användas till fläktar, utrymningslarm och liknande. Det robusta låset är monterat i en plastkapsling och skyddas av ett transparent lyftbart lock. Plats för kabelgenomföring finns i botten och i övre delen. Nyckelbrytaren är vit.



Teknisk Beskrivning

Larmindikeringar

En diod på fronten lyser rött vid öppen lucka. (Denna funktion kräver att en gränslägesgivare är installerad i brandgasventilaorn)

NB-1 R

Nyckelbrytaren går även att få med reläfunktion då man vill skicka signal vidare till ex DUC att lucka står öppen.

Styrning

Utgångar

- Till hållmagnet. Nyckelbrytaren har en fri växlande kontakt NO/NC som klarar en belastning på max 2A.
- Larmutgång för signal om öppen lucka till ex. DUC (endast på NB-1 R).

Ingångar

- Gränslägesbrytare för indikering öppen brandgasventilaor.

Tillbehör

Låsbart manöverhus för att skydda knappen i utsatta läget, ex. trapphus med risk för stor åverkan på utrustningen.

Tekniska Data

Spänning:	24V DC / 2A
Kontakter:	En fri växlande (NO/NC)
Lysdiod:	24V DC
Mått (LxBxH):	95x95x40mm (Inkl. Lucka)
Vikt:	160 gtm

Inkopplingsanvisning

