

### Produktbeskrivning

Red Box 24V 1,5A/7,2Ah är en central som är godkänd enligt EN54-4 och EN 12101-10. Centralen är en likriktare med batteribackup för brandgasventilation. Centralen är en spänningskälla ämnad för luckor utrustade med 24V hållmagnet där det krävs att centralen är CE-godkänd och kan försörja upp till 14 hållmagneter i upp till 12 timmar.



### Teknisk Beskrivning

#### Produktionformation

Red Box är ett primärswitchat nätaggregat med en driftspänning på 110- 264V/ 47-63 Hz och godkänd att klara av en medellast på upp till 1,5A.

Aggregatet kan strömförsörja upp till 14st hållmagneter och har en utgångsspänning till magneterna på 27,3V.

Red Box uppfyller både CE-kravet 12101-10 och EN54-4 samt uppfyller även RoHS2 direktivet.

#### Enheten levereras med:

- Lås i fronten(inklusive 2st nycklar)
- Användarmanual
- 2st Underhållsfria batterier, 12V, 7,2Ah
- 4st kabelgenomföringar
- Serieanslutningskabel(för batteri)

#### Dimensioner

Bredd 250mm  
Höjd 340mm  
Djup 80mm  
Vikt 7,9kg (inkl. batterier)

#### Skydd för

- Kortslutning
- Överlast
- Överspänning
- Övertemperatur
- Djupurladdning

#### Funktion

Lysdiodindikering som visar status för:

- (Grön) Nätspänning till/ från
- (Gul) Alarm:
  - Nätspänning saknas
  - Laddare defekt
  - Avbrott kretskort
  - Batterier saknas
  - Batterispänning lägre än 10V
  - För hög batterikretsresistans
  - Trasig säkring
  - Lastutgångssäkring löst ut
  - Låg systemspänning

Aggregatet har två utgångar för inkoppling av två grupper.

#### Tillbehör

Ett extra avsäkringskort finns som tillbehör för att kunna avsäkra flera grupper, upp till totalt 7 grupper per nätaggregat.